

# QUIMIBERICA, S.A.

## SAE 15W40 SHPD



BROOK'S

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Lubricante con base mineral recomendado para motores de turismos de gasolina o diésel. Compatible con otros combustibles como el GLP (Gas Licuado de Petróleo) y el GNC (GAS Natural Comprimido).

#### PROPIEDADES

- Desarrollado con aditivos que permiten una mejor estabilidad de la viscosidad.
- Por su gran capacidad detergente y dispersante mantiene la limpieza del motor evitando la formación de depósitos.
- Protege frente al desgaste de los componentes.
- Está adaptado para vehículos equipados con catalizador.
- Por su grado de viscosidad ofrece un excelente nivel de resistencia a altas temperaturas.

#### ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Viscosidad a 100°C	cSt	13,9
Índice de viscosidad	-	135
Punto de inflamación	°C	230
Punto de congelación	°C	-27

Las características mencionadas representan valores típicos.

#### ESPECIFICACIONES

ACEA A3/B4  
API SL/CF

VW 501.01/505.00  
MB 229.1

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.



#### PRESENTACIÓN

1 L  
5 L  
20 L  
50 L  
200 L  
1.000 L

Edición 5 Fecha: 19/06/2023

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN  
[quimiberica@quimiberica.es](mailto:quimiberica@quimiberica.es) - [www.quimiberica.es](http://www.quimiberica.es) - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001